

# Informationsblatt

BVS-Mikulcak  
Hauptstraße 118  
08209 Auerbach / OT Rebesgrün  
www.B-V-S.eu

## Standardfarbtöne Beschichtungen

ca. RAL 1001 - beige  
ca. RAL 7001 - silbergrau  
ca. RAL 7030 - steingrau  
ca. RAL 7040 – fenstergrau

ca. RAL 3009 - oxidrot  
ca. RAL 7015 - schiefergrau  
ca. RAL 7032 - kieselgrau

ca. RAL 6011 - resedagrün  
ca. RAL 7023 - betongrau  
ca. RAL 7035 - lichtgrau

Andere Farbtöne sind gegen Aufpreis lieferbar. Bitte erfragen Sie unser Angebot!

## Standardfarbtöne Parti-Color-Chips

ca. RAL 1002 - sandgelb  
ca. RAL 1016 - schwefelgelb  
ca. RAL 3020 – verkehrsrot  
ca. RAL 5018 - türkisblau  
ca. RAL 7004 - signalgrau  
ca. RAL 7037 - staubgrau  
ca. RAL 9004 - signalschwarz

ca. RAL 1006 - maisgelb  
ca. RAL 2003 - pastellorange  
ca. RAL 5013 - kobaltblau  
ca. RAL 6016 - türkisgrün  
ca. RAL 7030 – steingrau  
ca. RAL 8024 - beigebraun  
ca. RAL 5024 – pastellblau

ca. RAL 1015 - hellelfenbein  
ca. RAL 3001 - signalrot  
ca. RAL 5017 - verkehrsblau  
ca. RAL 6021 - blaßgrün  
ca. RAL 7035 - lichtgrau  
ca. RAL 9003 - signalweiß  
ca. pastellrot

## Standardfarbtöne Color-Sand

Sind von der Körnunggröße abhängig. Bitte erfragen Sie unser Angebot!

## Rutschsicherheit

Bodenbeläge müssen in vielen Einsatzbereichen eine gewisse Rutschsicherheit bieten. Für öffentliche und gewerbliche Bereiche sind die Anforderungen in dem berufsgenossenschaftlichen Merkblatt ZH 1/571 (Deutschland) geregelt. Das Merkblatt weist die Räume aus, für die Anforderungen bestehen z.B. Räume mit nutzungsbedingter Rutschgefahr in Schulen, Einrichtungen der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, Schalerräumen, gewerbliche Bereiche.

Die Bodenbeläge werden in Rutschklassen R 9 (niedrigste Gruppe) bis R 13 eingeteilt.

Unsere Kunzharz-Bodenbeläge erreichen in der Regel die Klassen R 9 und R 10. Durch Sand-Beläge können auch Rutschklassen von R11, R12 und R13 erreicht werden.

- R 9 sehr geringe Anforderungen (Eingangsbereiche, Treppen, OP-Räume, Laborräume)
- R 10 geringe Anforderungen (Toiletten, Waschräume, Teeküchen, Werkräume in Schulen, Lehrküchen in Schulen)
- R 11 ein Verdrängungsraum ist nicht vorgeschrieben (z.B. Küchen für Gemeinschaftsverpflegung)
- R 12 hohe Anforderungen, vorgeschriebener Verdrängungsraum (z.B. Kühlräume für unverpackte Ware)
- R 13 sehr hohe Anforderungen, vorgeschriebener Verdrängungsraum (z.B. Mayonnaiseherstellung)

Es sind nur Reinigungssubstanzen zu wählen, die die Rutschsicherheit des Bodenbelages nicht negativ beeinflussen. Diese entnehmen Sie bitte der Reinigungsempfehlung.

Die Rutschsicherheit hängt nicht nur vom Bodenbelag, sondern auch von dem Sohlenmaterial ab. Deshalb sollen in Räumen mit Rutschgefahr auch entsprechend geeignete Schuhe getragen werden.

Rutschfestigkeitsklassen sind nicht normiert, aber eine gebräuchliche Einstufung. Die Rutschfestigkeit wird durch die Strukturierung der Oberfläche erreicht - dadurch wird aber die Reinigung erschwert. Daher müssen die Erfordernisse an die Rutschfestigkeit genau überprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen  
BVS-Mikulcak